



ArcelorMittal

CE

0416

---

ArcelorMittal Building Solutions Sverige AB  
Box 5164, 650 05 Karlstad

26

0416-CPR-7127-04

---

EN 1090-1:2009+A1:2011

Profil Peva 45, S350, Täckbredd 750mm

Byggproduktens användningsområde:	Profilerad plåt för konstruktionsberäkning som samverkas ihop med gjutning betong och armeringsjärn
Tolerans för geometriska data:	Enligt komponentspecifikation Peva 45 och EN 1090-2
Svetsbarhet:	NPD
Brottseghet:	27 joule vid 20°C
Reaktion vid brandpåverkan:	Materialklass A1
Frigörande av Kadmium:	NPD
Radioaktiv Strålning:	NPD
Beständighet:	Enligt komponentspecifikation Peva 45 och EN 1090-2
Deformation i bruksgränstillstånd:	Enligt komponentspecifikation Peva 45 och EN 1993-1-3
Utmattningshållfasthet	NPD
Brandmotstånd:	NPD
Bärförmåga:	Enligt komponentspecifikation Peva 45 och EN 1993-1-3
Tillverkning:	Enligt komponentspecifikation Peva 45 och EN 1090-2 Utförandeklass EXC 1, EXC2